

# AR-F

Filtro dosatore polifosfati con valvola intercettazione.  
Sistema dosatore di fosfato/silicato in sfere + filtro.



## Caratteristiche

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile
- Super compatto
- Idoneo per installazione su caldaie e scaldia acqua
- Carica usa e getta
- Azione combinata dosaggio + filtrazione
- Valvola di intercettazione in entrata

## Scheda tecnica

Innovativo sistema di dosaggio a sfere di fosfato/silicato utile a prevenire incrostazioni e corrosioni su caldaie e scaldacqua. L'azione combinata filtrazione + dosaggio lo rende un sistema unico nel suo genere. La carica può essere ripristinata anche da personale non qualificato con una semplice operazione.

AR-F		
Pressione MAX di esercizio	bar	10
Temp. MAX di esercizio	°C	40
Attacchi IN/OUT	Ø	1/2"
Ricarica		ECOWARM/S
Portata	Lt/h	1200
Grado filtrazione	micron	100
Testata		Ottone
Bicchieri		Grilamid
Cartuccia interna		Plastica
Prodotto anticrostante/anticorrosivo		Sfere di fosfato/silicato "FOOD GRADE"
Durata carica	mc	25-30

## Esempio di installazione sulle caldaie AR Therm

Caldaie **Green Evo** e **Ivory**



Versione con copriconessioni

Caldaia **BLUE**



Versione con copriconessioni



**AR RISCALDAMENTO S.P.A.**

Via Caboto, 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy

Tel: (+39) 0444 499030 - Fax: (+39) 0444 499032 - E-mail: [info@ar-therm.com](mailto:info@ar-therm.com)

N.B. A motivo della costante politica di miglioramento del prodotto, e nell'intento di corrispondere sempre meglio alle esigenze del mercato, la AR RISCALDAMENTO S.p.A si riserva di apportare modifiche ai dati tecnici e quant'altro contenuto nella presente pubblicazione, senza l'obbligo di preavviso. Inoltre, declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se imputabili ad errori di stampa o trascrizione.